



## SK-C600 GEN7




- Mini Câmera de Alta Resolução com tecnologia GEN7 e sensor CCD 1/3" 960H SONY Super HAD II
- Alta Resolução 700 TVL (color) e 800 TVL (PB)
- Exclusivo Sens-up de x1024 para baixa luminosidade
- Iluminação Mínima: 0,0001 Lux (F 1.2) (Sense-up)
- Ajustes para D-WDR, HLC, BLC, DEFOG
- DNR que reduz o nível de ruído em ambientes com baixa iluminação
- Funções controladas pelos botões OSD. Exclusivo Full OSD
- Day & Night Eletrônico
- Balança de Branco: ATW / AWC / MANUAL
- Detecção por movimento com 4 zonas selecionáveis
- Função de Zona privada com 8 zonas selecionáveis
- Função de Espelhamento que executa a inversão de imagem vertical
- Nitidez ajustável em 20 níveis
- Proteção contra inversão de polaridade
- Tamanho compacto
- Baixo consumo de energia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Sensor de imagem	CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II
Total	1020(H) X 508(V)
Efetivo	976(H) X 494(V)
Sincronismo Inter. H/V	15,734/59.94Hz
Resolução horizontal/vertical	Color 700 TV Linhas (800 TV Linhas emP/B)
Iluminação mínima (F1.2)	0.0001 LUX (F 1.2 ) (Sens-up)
Relação S/N	maior que 52dB
OSD	Eng/Chn/Jap/Kor/Fra/Ita/Deu/Esp/Russia/Por
Day&Night	Auto/Day/Night/Ext
Obturador de alta velocidade	1/60(1/50) ~ 1/120K seg
Flicker less	Off/On
D-WDR	AUTO/MANUAL(baixo/médio/alto)
HLC	Baixo/médio/alto
AGC	Configuração de nível (0~19), 20:D-Gain x2
ALC (Auto Level Control)	AI Lente (DC)
ELC (Electronic Level Control)	Off/On ( ~ 1/200K seg)
DEFOG	AUTO/MANUAL(baixo/médio/alto)
Balanco de branco	ATW/PUSH/MANUAL
DNR	Off/baixo/médio/alto) (3D adaptado)
Gama (r)	0.4 ~0.65
Sens up	0~x1024
Deteção de movimento	4 áreas (On/Off, Posição, Sensibilidade)
Máscara de privacidade	8 áreas (On/Off, Cor, Posição)
Outras funções	BLC, Sharpness, Reverse(H), Shade
Entrada Day&Night	CDS Entrada digital (0V/3.3V)
Saída de vídeo	VBS 1.0V p-p (75ohm Terminal)
Entrada de energia	DC+12V±10%
Consumo	Max. 220 mA (em 12V DC)
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C
Umidade	abaixo de 90%
Dimensões	31,8mm(L) x 31,8mm(A) x 29,6mm(P)
Peso	Aproximadamente 50g

ESPECIFICAÇÕES



## DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



PRESTIGE X (16 ch)



SK-C180IR GEN5



SK-B280 GEN5



ZT-IR26 (30 METROS)